



Set bestehend aus 12 x UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE IP20 38°

ohne Abdeckung

Viele Qualitäten in einem – so ist das SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT konstruiert. Dabei lässt sich die Farbtemperatur in vier Stufen via CCT-Switch schnell anpassen. Ebenso einfach ist die Wahl der Leistung mit 5 W oder 7 W. Und dank der arretierbaren Federn und Quick Connector Box ist das Downlight auch noch so schnell wie einfach installiert. Dazu ermöglichen es die separat erhältlichen Abdeckungen in rund oder eckig und verschiedenen Farben, das UNIVERSAL DOWNLIGHT als starres Downlight mit IP65 oder als schwenkbares Downlight mit IP20 zu nutzen.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1008066
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	10
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	60/85 mA
Schutzklasse	II
Wattage	7 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	80
Anzahl Leuchten an LS C16A	200
Höhe Einschaltstrom	3 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.01
Lumen	670/680/690/680 lm
Lichtfarbtemperatur	2700/3000/4000/6500 Kelvin

Lichtquelle

	
--	---

Zubehör

1007191	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight IP20, schwenkbar, rund, gold matt
1008069	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight, IP65, rund, aluminium
1008096	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight, IP65, eckig, schwarz
1008068	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight, IP65, rund, weiß
1008098	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight, IP65, eckig, gold matt
1008067	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight, IP65, rund, schwarz
1007186	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight IP20, schwenkbar, eckig, alu
1007091	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight IP20, schwenkbar, rund, schwarz
1008070	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight, IP65, rund, gold matt
1008097	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight, IP65, eckig, aluminium
1007093	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight IP20, schwenkbar, rund, aluminium
1007194	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight IP20, schwenkbar, eckig, gold matt

Abstrahlwinkel	38 °
Farbe	matt schwarz
CRI	90
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	5.7 cm
Durchmesser	8.5 cm
Nettogewicht	2.976 kg
Bruttogewicht	3.496 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	7 cm
Einbaudurchmesser	6.8 cm

1007185	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight IP20, schwenkbar, eckig, weiss
1007092	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight IP20, schwenkbar, rund, weiss
1008095	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight, IP65, eckig, weiß
1007184	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight IP20, schwenkbar, eckig, schwarz