




47063515



### Steckdosen-Einsatz SCHUKO® mit Klappdeckel u. erh. Berührungsschutz W.1 grau

Steckdosen-Einsatz SCHUKO® mit Klappdeckel AP/UP - erhöhter Berührungsschutz, mit Steckklemmen, erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz) konform VDE 0620-1, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart DIN 49440. Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

- mit Steckklemmen
- mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar
- für Schraubbefestigung
- Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei, Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.

#### Technische Merkmale

Nennspannung	250 V AC
Nennstrom	16 A
Betriebstemperatur	-40 ... 30 °C
Frequenz	50/60 Hz
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
Haupt-Designlinie	Berker W.1
Farbe	grau matt