

901451.002.1




Serie: Toledo Flat Round Einbau-Downlights

Montageart: Deckeneinbau
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: II
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 148, H 2, HE 27-53
 Lieferbare Farbe: weiß

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Abdeckung Kunststoff opal matt. Deckenbefestigung mit Federsystem. Einbautiefe abhängig von Deckenstärke. Betriebsgerät (LED-Konverter) extern über Steckverbindung. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und LED-Konverter 250 mm. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	200 - 240 V / 50 - 60 Hz
Bemessungs-Leistung	5 W
Leuchten an Sicherung B10A	36
Leuchten an Sicherung B16A	57
Leuchten an Sicherung C10A	36
Leuchten an Sicherung C16A	57



Prüfungen:

Schlagschutz	IK06 (Schlagschutz 1 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:



Lampenanzahl	1
Sockel	
Lichtfarbe	840
Lampe	LED
Farbtemperatur	4000K
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	148 mm
Höhe H	2 mm
Einbauöffnung	DA 128 mm
Einbautiefe HE	27 mm
Deckenstärke	1-20 mm
Abmessungen BG-Box	L 86 x B 36 x H 25 mm
Gewicht	222

Lichttechnik:

UGR	26,4
Ausstrahl-Winkel	110°
Bemessungs-Lichtstrom	400 lm
Farbwiedergabeindex	80



901451.002.1



Serie: Toledo Flat Round Einbau-Downlights

Montageart: Deckeneinbau
Schutzart: **IP 40**
Schutzklasse: II
Lampe: LED
Abmessungen: D 148, H 2, HE 27-53
Lieferbare Farbe: weiß

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Abdeckung Kunststoff opal matt. Deckenbefestigung mit Federsystem. Einbautiefe abhängig von Deckenstärke. Betriebsgerät (LED-Konverter) extern über Steckverbindung. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und LED-Konverter 250 mm. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Anbaugehäuse

982072.002 Anbaugehäuse für Toledo Flat Round D 148
leuchtenweiß

Stoffschirme Chintz

982319.002 Stoffschirme Chintz Chintz-Dekorzylinder für Toledo
Flat Round D 148 weiß