

# 311681.000.76




Serie: Sidelite Round Pendelleuchten

Montageart: Pendel  
 Schutzart: IP 40  
 Schutzklasse: I  
 Leuchtmittel: LED  
 Lieferbare Farbe: aluminium eloxiert

Deckenbaldachin (D 263 mm, H 40 mm) Aluminium eloxiert.  
 Mit 3-Punkt-Stahlseilabhangung, stufenlos höhenverstellbar.  
 Abdeckung Aluminium lackiert. Rahmen Aluminium eloxiert. Diffusor aus Kunststoff (PMMA) opal / mikroprismatisch. Betriebsgerät eingebaut. Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

### Elektrotechnik:

Betriebsgerät DALI  
 Bemessungs-Leistung 31 W  
 Spannung 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz  
 Leuchten an Sicherung B10A 13  
 Leuchten an Sicherung B16A 20  
 Einschaltstrom / Einschaltzeit 30 A / 200 µs  
 Ripplestrom / Flicker 1 %  
 Leuchtenlichtausbeute 105



### Prüfungen:

Schutzart IP 40  
 Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden  
 Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)  
 Sicherheitszeichen F-Zeichen  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
 Schutzklasse I  
 Länderkennzeichnung CE  
 Energieeffizienzklasse LED A++  
 Leuchtmittel  
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++

### Lampe 1:

Leuchtmittellanzahl 1  
 Leuchtmittel LED  
 Sockel  
 Lichtfarbe 830  
 Farbtemperatur 3000K  
 Lebensdauer 50000 h (L70/B10)  
 Farbtoleranz (MacAdam) 3

### Maße und Gewichte:

Durchmesser D 675 mm  
 Höhe H 15 mm  
 Deckenstärke  
 Gewicht 7,8 kg

### Lichttechnik:

UGR 18,5  
 Ausstrahl-Winkel 96°  
 Bemessungs-Lichtstrom 3.250 lm  
 Farbwiedergabeindex 80