

311693.000.76



Serie: Sidelite Round FerroMurano Pendelleuchten


Montageart: Pendel
 Schutzart: IP 40
 Schutzklasse: I
 Leuchtmittel: LED
 Lieferbare Farbe: aluminium eloxiert

Deckenbaldachin (D 263 mm, H 40 mm) Aluminium eloxiert.
 Mit 3-Punkt-Stahlseilabhangung, stufenlos höhenverstellbar.
 Abdeckung Aluminium lackiert. Rahmen Aluminium eloxiert. Diffusor aus handgefertigtem Farbglass FerroMurano weiß. Betriebsgerät eingebaut. Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.



Elektrotechnik:

Betriebsgerät	DALI
Bemessungs-Leistung	54 W
Spannung	230 V / 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	13
Leuchten an Sicherung B16A	20
Einschaltstrom / Einschaltzeit	30 A / 200 µs
Ripplestrom / Flicker	1 %
Leuchtenlichtausbeute	91



Prüfungen:

Schutzart	IP 40
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzklasse	I
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A++
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lampe 1:

Leuchtmittellanzahl	1
Leuchtmittel	LED
Sockel	
Lichtfarbe	830
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)
Farbtoleranz (MacAdam)	3

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	675 mm
Höhe H	15 mm
Deckenstärke	
Gewicht	10,8 kg

Lichttechnik:

UGR	18,6
Ausstrahl-Winkel	108°
Bemessungs-Lichtstrom	4.900 lm
Farbwiedergabeindex	80