

311675.004.1.76



Serie: Ring of Fire Pendelleuchten

Montageart: Pendel
 Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: I
 Leuchtmittel: LED
 Abmessungen: D 690, H 81
 Lieferbare Farbe: aluminium eloxiert

Deckenbaldachin (D 263 mm, H 40 mm) Aluminium eloxiert.
 Mit 3-Punkt-Stahseilabhängung, stufenlos höhenverstellbar.
 Tragender Ring Aluminium eloxiert. Abdeckung Glas opal seidematt, mundgeblasen. Innere Kreisfläche für zusätzlichen direkten Lichtaustritt mit Einlegeglas D 417 mm Farbglas FerroMurano, blau.
 Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät DALI
 Bemessungs-Leistung 63 W
 Betriebsgerät 2 DALI
 Spannung 230 V / 50 Hz
 Leuchten an Sicherung B10A 13
 Leuchten an Sicherung B16A 20
 Einschaltstrom / Einschaltzeit 30 A / 200 µs
 Ripplestrom / Flicker 1 %
 Leuchtenlichtausbeute 79

Prüfungen:

Schutzart IP 20
 Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzklasse I
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A+, A++
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

Lampe 1:

Leuchtmittellanzahl 1
 Leuchtmittel LED
 Sockel
 Lichtfarbe 840
 Farbtemperatur 4000K
 Lebensdauer 50000 h (L70/B10)
 Farbtoleranz (MacAdam) 3

Lampe 2:


Leuchtmittellanzahl 1
 Leuchtmittel LED
 Farbtemperatur 4000K

Maße und Gewichte:

Durchmesser D 690 mm
 Höhe H 81 mm
 Pendellänge LP 500-1200 mm
 Deckenstärke
 Gewicht 9,91 kg

Lichttechnik:

UGR 15,3
 Ausstrahl-Winkel 112°
 Bemessungs-Lichtstrom 4.950 lm
 Farbwiedergabeindex 80



Ersatzteile

Ersatzgläser

05-1936.002 D 690, H 75