



451160.002.1



Serie: Strip-Light LED Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: II
 Leuchtmittel: LED
 Abmessungen: L 1436, B 23, H 37
 Lieferbare Farbe: weiß

Sehr kompakte Linienleuchte mit MM-Zeichen. Geeignet für fast jeden Innenausbauereinsatz. Gehäuse Kunststoff weiß. Abdeckung Kunststoff prismatisch. Betriebsgerät eingebaut. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. LED eingebaut. Durchgangsverdrahtung mittels Verbindungsleitungen (optional) werkzeuglos herstellbar. Mit Wippschalter. Mit Anschlussleitung 1800 mm, Verbindungsleitung 160 mm, gerade Kupplung und jeweils einige Cliphalterungen für Wand- und Deckenmontage (die Leuchtenmontage und werkzeuglose Leuchtenwartung wird durch diese sehr einfach realisiert). Als Lichtband sind maximal 12 Leuchten zulässig!

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
 Bemessungs-Leistung 22 W
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 Einschaltstrom / Einschaltzeit
 Leuchtenlichtausbeute 110

Prüfungen:

Schutzart IP 20
 Glühdrahtprüfung 750°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen, MM
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzklasse II
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A+
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

Lampe 1:

Leuchtmittellanzahl 1
 Leuchtmittel LED
 Sockel
 Lichtfarbe 840
 Farbtemperatur 4000K
 Lebensdauer 25000 h (L70/B50)

Maße und Gewichte:

Länge L 1.436 mm
 Breite B 23 mm
 Höhe H 37 mm
 Deckenstärke
 Gewicht 513

Lichttechnik:

UGR 26,6
 Ausstrahl-Winkel 138°/96°
 Bemessungs-Lichtstrom 2.400 lm
 Farbwiedergabeindex 80

