



901431.002

Serie: Ledona ECO Round Einbau-Downlights

Montageart: Deckeneinbau
 Schutzart: **IP 65**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 140, H 3
 Lieferbare Farbe: leuchtenweiß

Abdeckplatte und Leuchtgehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Abdeckscheibe Kunststoff opal. Deckenbefestigung mit Federsystem. Leuchtmittel (Netzspannungs-LED) im Lieferumfang enthalten. Kein LED-Konverter erforderlich! Mit Anschlussleitung 2000 mm, offene Kabelenden. Passive Kühlung. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung.



Elektrotechnik:

Betriebsgerät
 Spannung
 Bemessungs-Leistung

Betriebsgerät nicht notwendig
 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 9,7 W


Prüfungen:

Schlagschutz
 Sicherheitszeichen

IK07 (Schlagschutz 2 Joule)
 Ballwurfsicher DIN 18032-3, F-Zeichen

Schutzart
 Schutzklasse
 Glühdrahtprüfung
 Sonstige Zeichen
 Länderkennzeichnung
 Energieeffizienzklasse LED
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse
 eingebautes Leuchtmittel

IP 65
 I
 650°C - 30 Sekunden
 WEEE-Zeichen
 CE
 A+
 A+



Lampe 1:

Lampenzahl
 Sockel
 Lichtfarbe
 Lampe
 Farbtemperatur
 Lebensdauer

1
 830
 LED
 3000K
 50000 h (L70/B30)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D
 Höhe H
 Einbauöffnung
 Einbautiefe HE
 Deckenstärke
 Abmessungen BG-Box
 Gewicht

140 mm
 3 mm
 DA 120 mm
 80 mm
 1-20 mm
 600

Lichttechnik:

UGR
 Ausstrahl-Winkel
 Bemessungs-Lichtstrom
 Farbwiedergabeindex

24,9
 108°
 630 lm
 83