

# 641284.000



Serie: Terra Edelstahl 245 Bodeneinbauleuchten

Montageart: Bodeneinbau  
 Schutzart: IP 68  
 Schutzklasse: I  
 Lampe: LED  
 Abmessungen: D 245, H 2  
 Lieferbare Farbe: edelstahl


Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Kreisförmige Abschlussblende und Schrauben aus Edelstahl V4A. Bündige Verglasung Sicherheitsglas (ESG). Maximale Druckbelastung 2000 kg. Hochleistungs-LED. Freiformspiegeloptik. Mit Anschlussleitung H07-RN8F 1000 mm. Serienmäßig mit Vapour-seal zur Kondenswasservermeidung. Betriebsgerät eingebaut. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

### Elektrotechnik:

Betriebsgerät ohne Betriebsgerät  
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz  
 Leuchten an Sicherung B10A 30  
 Leuchten an Sicherung B16A 50  
 System-Leistung 28 W

### Prüfungen:

Schutzart IP 68  
 Schutzklasse I  
 Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden  
 Schlagschutz IK10 (Schlagschutz 20 Joule)  
 Max. Druckbelastung 2.000 kg  
 Sicherheitszeichen F-Zeichen  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
 Länderkennzeichnung CE  
 Energieeffizienzklasse LED A+  
 Leuchtmittel  
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+



### Lampe 1:


Lampenanzahl 1  
 Lichtfarbe 830  
 Farbtemperatur 3000 K  
 Lampe LED  
 Sockel  
 Lebensdauer

### Maße und Gewichte:

Durchmesser D 245 mm  
 Höhe H 2 mm  
 Einbauöffnung DA 225 mm  
 Einbautiefe HE 145 mm  
 Gewicht 3,3 kg

### Lichttechnik:

UGR 16,7  
 Ausstrahl-Winkel 24°  
 Leuchten-Lichtstrom 2.150 lm  
 Farbwiedergabeindex 80



# 641284.000



Serie: Terra Edelstahl 245 Bodeneinbauleuchten

Montageart: Bodeneinbau  
 Schutzart: **IP 68**  
 Schutzklasse: I  
 Lampe: LED  
 Abmessungen: D 245, H 2  
 Lieferbare Farbe: edelstahl

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Kreisförmige Abschlussblende und Schrauben aus Edelstahl V4A. Bündige Verglasung Sicherheitsglas (ESG). Maximale Druckbelastung 2000 kg. Hochleistungs-LED. Freiformspiegeloptik. Mit Anschlussleitung H07-RN8F 1000 mm. Serienmäßig mit Vapour-seal zur Kondenswasservermeidung. Betriebsgerät eingebaut. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

## Zubehör

### Einbaugehäuse erforderlich, vor Ort kürzbar

982011.000	D 220, H 130, DA 225	Eingrabstück
982012.000	D 302, H 320, DA 225	Eingrabstück schwarz
982013.000	D 300, H 60	Eingrabstück schwarz
982016.000	D 234, H 134, DA 230	Eingrabstück

### Zubehör

982014.010	D 185, H 15	Ersatzscheiben
982015.003	D 130, H 19	Blendschute schwarz

## Ersatzteile

### Ersatzglas

982014.000	D 185, H 15
------------	-------------