



# 721734.114.1

Serie: Lightstream LED Maxi Strahler



Montageart: Mast  
 Schutzart: IP 65  
 Schutzklasse: I  
 Leuchtmittel: LED  
 Abmessungen: L 509, B 374, H 174  
 Lieferbare Farbe: silber metallic

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Bügel aus Edelstahl pulverbeschichtet. Anstellwinkel in 6°-Schritten mit präziser Winkelskala einstell- und verriegelbar. Thermisch entkoppeltes Betriebsgeräteabteil. Betriebsgerät (LED-Konverter) eingebaut. Abdeckung Sicherheitsglas (ESG) klar. COB-LEDs mit Wechsel-Fassung. Reflektor aus MIRO-SILVER mit 98% Lichtgesamtreflexion. Lichtverteilung asymmetrisch. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Mit Steck-Anschlussklemme 3x 2x maximal 2,5 mm<sup>2</sup>. Geeignet für Kabeldurchmesser maximal d 13 mm.



Durchbruch für zweite Kabeldurchführung zur Netzweiterleitung vor  
 ung als Zubehör.

### Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Bemessungs-Leistung	112 W
Leuchten an Sicherung B10A	1
Leuchten an Sicherung B16A	2
Leuchten an Sicherung C10A	1
Leuchten an Sicherung C16A	3
Einschaltstrom / Einschaltzeit	50 A / 600 µs
Ripplestrom / Flicker	1 %
Leuchtenlichtausbeute	117

### Prüfungen:

Schutzart	IP 65
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Prüfzeichen	ENEC, VDE
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	D-Zeichen, F-Zeichen
Umgebungstemperatur min.	-25 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A++
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

### Lampe 1:


Leuchtmittellanzahl	2
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbtoleranz (MacAdam)	3

### Maße und Gewichte:

Länge L	509 mm
Breite B	374 mm
Höhe H	174 mm
Gewicht	11 kg

### Lichttechnik:

UGR	41,1
Ausstrahl-Winkel	
Bemessungs-Lichtstrom	13.100 lm
Farbwiedergabeindex	80



# 721734.114.1



Serie: Lightstream LED Maxi Strahler

Montageart: Mast  
 Schutzart: IP 65  
 Schutzklasse: I  
 Leuchtmittel: LED  
 Abmessungen: L 509, B 374, H 174  
 Lieferbare Farbe: silber metallic

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Bügel aus Edelstahl pulverbeschichtet. Anstellwinkel in 6°-Schritten mit präziser Winkelskala einstell- und verriegelbar. Thermisch entkoppeltes Betriebsgeräteabteil. Betriebsgerät (LED-Konverter) eingebaut. Abdeckung Sicherheitsglas (ESG) klar. COB-LEDs mit Wechsel-Fassung. Reflektor aus MIRO-SILVER mit 98% Lichtgesamtreflexion. Lichtverteilung asymmetrisch. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Mit Steck-Anschlussklemme 3x 2x maximal 2,5 mm<sup>2</sup>. Geeignet für Kabeldurchmesser maximal d 13 mm. Durchbruch für zweite Kabeldurchführung zur Netzweiterleitung vor Ort möglich. Kabeldurchführung als Zubehör.

## Zubehör

### Adapter-Set für Mastaufsätze

982401.004	Adapter-Set für Mastaufsätze	Adapter-Set für 3-fach Anordnung (3 x 120°), silber metallic silber metallic
982475.004	Adapter-Set für Mastaufsätze	Adapter-Set für 2-fach Anordnung (2 x 90°), silber metallic silber metallic
982525.004	Adapter-Set für Mastaufsätze	Adapter-Set für 4-fach Anordnung (4 x 90°), silber metallic silber metallic

### Ersatzscheiben

981984.004	L 465, B 325, H 32	silber metallic
------------	--------------------	-----------------

## Mastaufsätze

### Mastaufsätze einfach

982002.000	Mastaufsätze	für Zopf 76 mm, unlackiert blank
982002.004	Mastaufsätze	für Zopf 76 mm, silber metallic silber metallic
982045.000	Mastaufsätze	für Zopf 60 mm, unlackiert blank
982045.004	Mastaufsätze	für Zopf 60 mm, silber metallic silber metallic
982046.000	Mastaufsätze	für Zopf 89 mm, unlackiert blank
982046.004	Mastaufsätze	für Zopf 89 mm, silber metallic silber metallic

### Mastaufsätze zweifach 180°

982003.000	Mastaufsätze	für Zopf 76 mm, unlackiert blank
982003.004	Mastaufsätze	für Zopf 76 mm, silber metallic silber metallic
982004.000	Mastaufsätze	für Zopf 89 mm, unlackiert blank
982004.004	Mastaufsätze	für Zopf 89 mm, silber metallic silber metallic
982005.000	Mastaufsätze	für Zopf 108 mm, unlackiert blank
982005.004	Mastaufsätze	für Zopf 108 mm, silber metallic silber metallic
982059.000	Mastaufsätze	für Zopf 60 mm, unlackiert blank
982059.004	Mastaufsätze	für Zopf 60 mm, silber metallic silber metallic

### Mastschelle

982478.004	Mastschelle	für Mastdurchmesser 95 - 140 mm, silber metallic silber metallic
------------	-------------	---

### Montagebügel zur Nachrüstung für alternative Befestigungsart

982053.004	Montagebügel zur Nachrüstung für alternative Befestigungsart	Montagebügel Maxi asymm. für Wand- / Bodenmontage silber metallic
------------	--	--

## Ersatzteile

### Ersatz Konverter

982019.000

### Ersatz-LED-Modul

982083.000.1