


Langes Anschlussgewinde metrisch



**AGRO Adapter Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung**

Zulassungstyp: Progress MS Adapter

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Artikel-Nr.:</b>         | <b>1165.25</b>   |
| EAN:                        | 7611614141893  |
| Material                    | Messing vernickelt   |
| Dichtung                    | TPE  |
| O-Ring                      | NBR  |
| Zugentlastung               | Ausführung A nach EN 62444                                       |
| Schutzart                   | Kabelverschraubung IP 68   |
| Hinweis                     | Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser |
| Einsatztemperatur           | -40°C / +100°C   |
| Gewinde aussen              | M25x1.5  |
| Gewinde innen               | M25x1.5  |
| Klemmbereich mit Inlet min. | 12.5 mm  |
| Klemmbereich mit Inlet max. | 16.0 mm  |
| Minimaler Klemmbereich      | 16.0 mm  |
| Maximaler Klemmbereich      | 19.0 mm  |
| Schlüsselweite              | 30 mm  |
| Masswert H                  | 41 mm  |
| Gewindelänge L              | 11 mm  |
| Versand                     | 25   |
| Preis/100 ST                | 1.140,00 €   |
| Preisgruppe                 | 540  |

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.