

Drucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, Druckknopf, flach tastend



|  |                           |
|--|---------------------------|
| Produkt-Markename                        | SIRIUS ACT                |
| Produkt-Bezeichnung                      | Drucktaster               |
| Ausführung des Produkts                  | Betätigungs-/Meldeelement |
| Produkttyp-Bezeichnung                   | 3SU1                      |
| <b>Gehäuse</b>                           |                           |
| Anzahl der Befehlsstellen                | 1                         |
| <b>Betätigungselement</b>                |                           |
| Ausführung des Betätigungselements       | Druckknopf, flach         |
| Funktionsweise des Betätigungselements   | tastend                   |
| Produkterweiterung optional Leuchtmittel | Nein                      |
| Farbe                                    |                           |
| • des Betätigungselements                | schwarz                   |
| Material des Betätigungselements         | Kunststoff                |
| Form des Betätigungselements             | rund                      |
| Außendurchmesser des Betätigungselements | 29,5 mm                   |
| <b>Frontring</b>                         |                           |
| Produktbestandteil Frontring             | Ja                        |
| Ausführung des Frontrings                | Standard                  |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Material des Frontrings</b> | Metall hochglanz |
| <b>Farbe des Frontrings</b>    | silber           |

### Allgemeine technische Daten

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Schutzart IP</b>                               | IP66, IP67, IP69(IP69K)         |
| <b>Schutzart NEMA</b>                             | NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 |
| <b>Schockfestigkeit</b>                           |                                 |
| • gemäß IEC 60068-2-27                            | Sinushalbwelle 50g / 11 ms      |
| <b>Schalthäufigkeit maximal</b>                   | 3 600 1/h                       |
| <b>mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)</b>     |                                 |
| • typisch   | 10 000 000                      |
| <b>Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009</b> | S                               |
| <b>Referenzkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2</b>   | S                               |

### Umgebungsbedingungen

|  |  |
|--|--|
| <b>Umgebungstemperatur</b>                             |  |
| • während Betrieb                                      | -25 ... +70 °C   |
| • während Lagerung                                     | -40 ... +80 °C   |
| <b>Umweltkategorie während Betrieb gemäß IEC 60721</b> | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bei relativer Luftfeuchtigkeit von 10 ... 95 %) |

### Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

|   |         |
|---|---------|
| <b>Höhe</b>                                     | 29,5 mm |
| <b>Breite</b>                                   | 29,5 mm |
| <b>Form der Einbauöffnung</b>                   | rund    |
| <b>Einbaudurchmesser</b>                        | 22,3 mm |
| <b>positive Toleranz des Einbaudurchmessers</b> | 0,4 mm  |
| <b>Einbauhöhe</b>                               | 11 mm   |
| <b>Einbaubreite</b>                             | 29,5 mm |
| <b>Einbautiefe</b>                              | 24,3 mm |

### Approbationen/Zertifikate

| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|



[Sonstige](#)

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

### Marine / Schiffbau



### Sonstige

[Bestätigungen](#)

### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1050-0AB10-0AA0>

**CAX-Online-Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1050-0AB10-0AA0>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1050-0AB10-0AA0>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1050-0AB10-0AA0&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1050-0AB10-0AA0&lang=de)



letzte Änderung:

15.05.2019