



### Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Zubehör-/Teilekategorie	Montagezubehör
Anwendung	Modulare Verteileranwendung Mehrzweck
Produkt oder Komponententyp	Rahmen
Kurzbezeichnung des Geräts	DLA
Nennmaße des Gehäuses	-
Montageort	Vorderseite des Gehäuses
Kompatible Produktfamilie	Spacial S3D Spacial CRN Spacial S3X Thalassa PLM
Geräteaufbau	1 Gehäuse Struktur 2 Abschlussabdeckung 1 Erdungsband 2 X 16 mm <sup>2</sup> 5 X 6 mm <sup>2</sup> 2 Frontplatte mit 35 mm DIN-Schiene
Menge pro Satz	Satz aus 1 Stück

### Zusatzmerkmale

Material	Frontplatte: selbstverlöschend isolierend Gehäusestruktur und Schienen: steel
Farbe	Frontplatte: grau (RAL 7035)
Befestigung	Durch Befestigungselemente - vorne mit Halterungen Ort
Einstellung	In Höhe von 40 bis 85 mm für DIN rail
Anzahl von horizontalen Reihen	2
Gesamtanzahl Module (18 mm)	24
Typ der Frontplatte	Platten mit und ohne Aussparung
Anzahl der Ausschnitte	2 Aussparungen
Höhe	380 mm
Breite	260 mm

### Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	2,697 kg
Höhe VPE1	14,5 cm
Breite VPE1	27,5 cm
Länge VPE1	38,5 cm

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------