

Profi-Set

inklusive Zubehör



INKL. ZUBEHÖR



Standard-Set

ohne Zubehör



STABSPITZE



Achtung!
Stromleitend
Attention!
electrically
conductive

RUNPOGLEITER mit Drallausgleich Ø 7 mm,
RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm,
mit Strang verschraubt

STABENDE





Endhülse mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm

TECHNISCHE DATEN

LÄNGE	30 m	40 m	50 m	60 m	80 m
GEWICHT (PROFI-SET)	4,365 kg	4,585 kg	4,805 kg	5,025 kg	5,480 kg
GEWICHT (STANDARD-SET)	3,489 kg	3,709 kg	3,929 kg	4,149 kg	4,589 kg
MAßE mm (PROFI-SET)	H 500 / B 380 / T 250				
MAßE mm (STANDARD-SET)	H 478 / B 380 / T 250				
ART.-NR. (PROFI-SET)	10052	10055	10057	10047	10050
ART.-NR. (STANDARD-SET)	10054	10056	10058	10048	10051
PREIS € (PROFI-SET)	€ 218,00	€ 242,00	€ 264,00	€ 286,00	€ 332,00
PREIS € (STANDARD-SET)	€ 160,00	€ 183,00	€ 205,00	€ 227,00	€ 272,00
MATERIAL-STAB	Glasfaserkern mit PP Ummantelung				

Empfohlener Rohrdurchmesser, Biegeradius und Zuglast des Glasfaserstab Ø 4,5 mm

Ø			
4,5 mm	30–80 mm	120 mm	1300 Kg

BESCHREIBUNG PROFI-SET inklusive Zubehör

Profi-Set Glasfaserstab Ø 4,5 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm mit robuster Stahlhaspel (verzinkt/pulverbeschichtet) mit neuem, Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse, ausziehbare Standfüße und Staufach für das Zubehör. **Enthaltenes Zubehör:** 1 x RUNPOGLEITER mit Drallausgleich Ø 7 mm, 1 x Anfangsbirne mit Schüssel, 1 x Laufrolle aus Aluminium/Edelstahl, 1 x Spezialkleber (3 g), 1 x Verbindungshülse (Edelstahl), 2 x Endhülse (Edelstahl). Glasfaserstab-Zuglast 1300 kg, Gesamtzuglast 220 kg.

BESCHREIBUNG STANDARD-SET ohne Zubehör

Standard-Set Glasfaserstab Ø 4,5 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm mit robuster Stahlhaspel (verzinkt/pulverbeschichtet) mit neuem, Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse. Glasfaserstab-Zuglast 1300 kg, Gesamtzuglast 220 kg.