



REK221Y



IP30

Innenstation Audio eckig AP 2Draht polarweiß glänzend TOUCH

Audio Innenstation zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Innenstation zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073 bestehend aus Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock und passenden Audio-Designrahmen, mit 6 Symbolen und kapazitiven Funktionstasten mit taktiler Rückmeldung, davon 3 Tasten hinterleuchtet (Öffnen, Stummschaltung und Gespräch annehmen). Funktionen: Rufannahme/Rufen, Hören/Sprechen, Türöffnen und Licht schalten, akustische und optische Rufsignalisierung, 16 einstellbare Rufmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-Zuordnung, Rufonlautstärke und Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufon abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte Innenstationen. Freisprechen oder Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar.

- flache Aufputz-Montage oder auf Einbaudose
- für senkrechte Montage
- Schraubbefestigung über Tragplatte
- 6 Funktionstasten mit Symbolen, 3 davon beleuchtet (Tür öffnen, Rufon stummschalten, Rufen,Sprechen)
- 16 Rufonmelodien
- Tür-, Etagen- und Internruf Rufonzuordnung
- Abstelltaste für Rufon, mit Status-LED
- Rufonlautstärke und Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar
- Freisprechen oder Push-to-Talk
- akustische und optische Rufsignalisierung
- Etagen-Rufweiterleitung
- Conciergeruf
- Parallelbetrieb von bis zu 3 Innenstationen
- automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten
- 2 vorkonfigurierte Internrufziele
- Parallelruf zu Ruftaster-Teilnehmeradresse 0
- Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar
- Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
- Anschluss für Etagenruftaster
- Anschluss für optionale Zusatzspeisung
- Drehfix Codierschalter (Ein-Mann-Inbetriebnahme)
- 2Draht oder i2Audio Busanschluss
- Geräte-Konfiguration über DIP-Schalter
- Designrahmen im Lieferumfang enthalten

Technische Merkmale

Systemtechnologie	2Draht
Farbe	polarweiß glänzend
Abmessungen (B x H x T)	93 x 92,5 x 16 mm
Betriebstemperatur	5 ... 50 °C
Betriebsspannung über Bus	24 V DC
Stromaufnahme (Betrieb)	≤ 180 mA
Material / Oberfläche	Kunststoff, Thermoplast
Abschlusswiderstand (Terminator), abklemmbar	100 Ω
Rufonlautstärke	max. 78 dB in 0,5m Abstand