


80141180



IP20

Tastsensor-Modul 1fach mit integriertem Buskoppler KNX S.1/B.x

Tastsensor-Modul 1-fach Up. Für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss über Anschlussklemme. Für Schraubbefestigung über Tragring oder Krallenbefestigung, zum Aufstecken von Tast-Abdeckungen mit Status-LED in Funktion und Farbe parametrierbar, mit integriertem Summer zur Lokalisierung des Gerätes integrierter Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy.

- mit einer RGB Status-LED in Helligkeit und Farbe parametrierbar
- Bedienkonzept "Einzeltasten-Funktion" fest vorgegeben
- Bedienkonzept für Funktion "Rolllade/Jalousie" fest vorgegeben
- Schalten von Szenen (1..8) möglich
- Helligkeitswert der Status-LED für Tag-/Nachtbetrieb fest eingestellt, Umschaltung für Tag-/Nachtbetrieb möglich
- integrierter Temperaturfühler mit Ausgabe der Messwerte
- Farbe der Status-LED für das Gerät einheitlich einstellbar
- Tastenfunktion: u. a. Schalten, Dimmen, Rollladen/Jalousie, Zeitschalter, Zwangssteuerung, Betriebsmodusumschaltung
- Funktion zum manuellen Unterbrechen bereits ausgelöster Automatikfunktionen
- mit integriertem Summer zur akustischen Identifikation des Teilnehmers innerhalb der Anlage
- mit Programmieraste und roter Programmier-LED
- mit integriertem Buskoppler
- Busanschluss über Anschlussklemme
- mit Demontageschutz

Technische Merkmale

Haupt-Designlinie	KNX - Berker S.1/B.3/B.7
Betriebsspannung über Bus	21 ... 32 V DC
Stromaufnahme Bus (Datentransfer)	max 10 mA
Betriebstemperatur	-5 ... 45 °C
Einbautiefe	31 mm
Farbe	lichtgrau