


80142180



IP20

### Tastsensor-Modul 2fach mit integriertem Busankoppler KNX S.1/B.x

Tastsensor-Modul 2-fach Up. Für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss über Anschlussklemme. Für Schraubbefestigung über Tragring oder Krallenbefestigung, zum Aufstecken von Tast-Abdeckungen mit Status-LED in Funktion und Farbe parametrierbar, mit integriertem Summer zur Lokalisierung des Gerätes integrierter Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy.

- mit zwei RGB Status-LEDs in Helligkeit und Farbe parametrierbar
- Bedienkonzept "Einzeltasten-Funktion" fest vorgegeben
- Bedienkonzept für Funktion "Rolllade/Jalousie" fest vorgegeben
- Schalten von Szenen (1..8) möglich
- Helligkeitswert der Status-LED für Tag-/Nachtbetrieb fest eingestellt, Umschaltung für Tag-/Nachtbetrieb möglich
- integrierter Temperaturfühler mit Ausgabe der Messwerte
- Farbe der Status-LED für das Gerät einheitlich einstellbar
- Tastenfunktion: u. a. Schalten, Dimmen, Rollladen/Jalousie, Zeitschalter, Zwangssteuerung, Betriebsmodusumschaltung
- Funktion zum manuellen Unterbrechen bereits ausgelöster Automatikfunktionen
- mit integriertem Summer zur akustischen Identifikation des Teilnehmers innerhalb der Anlage
- mit Programmier Taste und roter Programmier-LED
- mit integriertem Busankoppler
- Busanschluss über Anschlussklemme
- mit Demontageschutz

#### Technische Merkmale

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Haupt-Designlinie                 | KNX - Berker S.1/B.3/B.7 |
| Farbe                             | lichtgrau                |
| Betriebsspannung über Bus         | 21 ... 32 V DC           |
| Stromaufnahme Bus (Datentransfer) | max 10 mA                |
| Betriebstemperatur                | -5 ... 45 °C             |
| Einbautiefe                       | 31 mm                    |