



Hauptmerkmale

Produkt oder Komponententyp	Hilfsschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	SD OF
Geräteanwendung	Statusüberwachung Leistungsschalter
Kompatible Produktfamilie	PowerPact B Compact NSXm
Zusammens. d. Signalkontakte	1 NO/NC

Zusatzmerkmale

Fehlertyp	Überlast Kurzschluss
Lokale Signalisierung	ON/OFF-Anzeigeöffnen/Schließen: AuslöseanzeigeRelaisauslöseanzeige:
Typ der Zusatzkontakte	Standard
Montagevariante	Schraubklemmen
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	5 A
Nennbetriebsstrom Ie	AC-12: 5 A bei 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A bei 48 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A bei 110-127 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A bei 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A bei 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A bei 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A bei 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A bei 48 V AC 50/60 Hz AC-15: 4 A bei 110-127 V AC 50/60 Hz AC-15: 3 A bei 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: 2,5 A bei 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15: 0,1 A bei 660/690 V AC 50/60 Hz DC-12: 5 A bei 24 V DC DC-12: 2,5 A bei 48 V DC DC-12: 0,6 A bei 110 V DC DC-12: 0,3 A bei 250 V DC DC-13: 2,5 A bei 24 V DC DC-13: 1,2 A bei 48 V DC DC-13: 0,35 A bei 110 V DC DC-13: 0,05 A bei 250 V DC DC-14: 1 A bei 24 V DC DC-14: 0,2 A bei 48 V DC DC-14: 0,05 A bei 110 V DC DC-14: 0,03 A bei 250 V DC
Minimale Last	2 mA bei 17 V DC
Zusatzanschlussklemme	Feder
Drahtabsolierungslänge	8 mm für Front Verbindung

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	25 g
Höhe VPE1	1,2 cm
Breite VPE1	7,5 cm

Länge VPE1	10,5 cm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	10
Gewicht VPE2	260 g
Höhe VPE2	14 cm
Breite VPE2	5 cm
Länge VPE2	25 cm
Verpackungstyp VPE3	S03
Inhaltsmenge VPE3	220
Gewicht VPE3	6,17 kg
Höhe VPE3	30 cm
Breite VPE3	30 cm
Länge VPE3	40 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------