

221167.002



Serie: Die superflache Hausnummernleuchte Hausnummernleuchten

Montageart: Wandanbau
Schutzart: IP 44
Schutzklasse: I
Leuchtmittel: LED
Abmessungen: L 226, B 226, H 70
Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Kunststoff. Befestigung der Abdeckung durch Federsystem. Abdeckung Kunststoff opal seidenmatt. Beschriftung separat bestellen!

Elektrotechnik:

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Betriebsgerät | Betriebsgerät nicht notwendig |
| Spannung | 230 V / 50 Hz |
| Bemessungs-Leistung | 4,8 W |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit | |
| Leuchtenlichtausbeute | 42 |

Prüfungen:

| | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Schutzart | IP 44 |
| Glühdrahtprüfung | 650°C - 30 Sekunden |
| Schlagschutz | IK06 (Schlagschutz 1 Joule) |
| Sonstige Zeichen | WEEE-Zeichen |
| Schutzklasse | I |
| Sicherheitszeichen | F-Zeichen |
| Länderkennzeichnung | CE |
| Energieeffizienzklasse LED | A, A+ |
| Leuchtmittel | |
| Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel | A+ |

Lampe 1:


| | |
|---------------------|-------|
| Leuchtmittellanzahl | 1 |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtfarbe | 840 |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Sockel | |
| Lebensdauer | |

Maße und Gewichte:

| | |
|----------|--------|
| Länge L | 226 mm |
| Breite B | 226 mm |
| Höhe H | 70 mm |
| Gewicht | 795 |

Lichttechnik:

| | |
|-----------------------|--------|
| UGR | 16,3 |
| Ausstrahl-Winkel | 126° |
| Bemessungs-Lichtstrom | 200 lm |
| Farbwiedergabeindex | 80 |



Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-221066.002 L 226, B 226, H 50