



# 451168.002

Serie: RT 44 Linienleuchten



Montageart: Deckenanbau, Wandanbau  
Schutzart: IP 44  
Schutzklasse: I  
Leuchtmittel: LED  
Abmessungen: L 600, B 55, H 87  
Lieferbare Farbe: weiß

Armatur Aluminium pulverbeschichtet. Endkappen Kunststoff. Diffusor aus Kunststoff opal.

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter  
Bemessungs-Leistung 10 W  
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz  
Einschaltstrom / Einschaltzeit  
Leuchtenlichtausbeute 92

## Prüfungen:

Schutzart IP 44  
Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden  
Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)  
Sicherheitszeichen F-Zeichen  
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
Schutzklasse I  
Länderkennzeichnung CE  
Energieeffizienzklasse LED A++  
Leuchtmittel  
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

## Lampe 1:

Leuchtmittellanzahl 1  
Leuchtmittel LED  
Sockel  
Lichtfarbe 830  
Farbtemperatur 3000K  
Lebensdauer 50000 h (L70/B10)  
Farbtoleranz (MacAdam) 3

## Maße und Gewichte:

Länge L 600 mm  
Breite B 55 mm  
Höhe H 87 mm  
Deckenstärke  
Gewicht 0,9 kg

## Lichttechnik:

UGR 22,9  
Ausstrahl-Winkel 180°/109°  
Bemessungs-Lichtstrom 920 lm  
Farbwiedergabeindex 80

