



451168.002.1



Serie: RT 44 Linienleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
Schutzart: **IP 44**
Schutzklasse: I
Lampe: LED
Abmessungen: L 600, B 55, H 87
Lieferbare Farbe: weiß

Armatur Aluminium pulverbeschichtet. Endkappen Kunststoff. Diffusor aus Kunststoff opal.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Bemessungs-Leistung 10 W

Prüfungen:

Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Schutzart **IP 44**
Schutzklasse I
Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung CE
Energieeffizienzklasse LED A+
Leuchtmittel
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

Lampe 1:

Lichtfarbe 840
Lampenzahl 1
Lampe LED
Sockel
Farbtemperatur 4000K
Lebensdauer 50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Länge L 600 mm
Breite B 55 mm
Höhe H 87 mm
Deckenstärke
Gewicht 0,9 kg

Lichttechnik:

UGR 23,1
Ausstrahl-Winkel 180°/111°
Bemessungs-Lichtstrom 970 lm
Farbwiedergabeindex 80

