



451169.002

Serie: RT 44 Linienleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: IP 44
 Schutzklasse: I
 Leuchtmittel: LED
 Abmessungen: L 900, B 55, H 87
 Lieferbare Farbe: weiß


Armatur Aluminium pulverbeschichtet. Endkappen Kunststoff. Diffusor aus Kunststoff opal.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
 Bemessungs-Leistung 15 W
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 Einschaltstrom / Einschaltzeit
 Leuchtenlichtausbeute 94

Prüfungen:

Schutzart IP 44
 Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzklasse I
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A++
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+



Lampe 1:

Leuchtmittellanzahl 1
 Leuchtmittel LED
 Sockel
 Lichtfarbe 830
 Farbtemperatur 3000K
 Lebensdauer 50000 h (L70/B10)
 Farbtoleranz (MacAdam) 3

Maße und Gewichte:

Länge L 900 mm
 Breite B 55 mm
 Höhe H 87 mm
 Deckenstärke
 Gewicht 1,2 kg

Lichttechnik:

UGR 23
 Ausstrahl-Winkel 179°/109°
 Bemessungs-Lichtstrom 1.400 lm
 Farbwiedergabeindex 80