



451169.002.1



Serie: RT 44 Linienleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
Schutzart: IP 44
Schutzklasse: I
Leuchtmittel: LED
Abmessungen: L 900, B 55, H 87
Lieferbare Farbe: weiß

Armatur Aluminium pulverbeschichtet. Endkappen Kunststoff. Diffusor aus Kunststoff opal.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
Bemessungs-Leistung 15 W
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Einschaltstrom / Einschaltzeit
Leuchtenlichtausbeute 100

Prüfungen:

Schutzart IP 44
Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Schutzklasse I
Länderkennzeichnung CE
Energieeffizienzklasse LED A++
Leuchtmittel
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

Lampe 1:

Leuchtmittellanzahl 1
Leuchtmittel LED
Sockel
Lichtfarbe 840
Farbtemperatur 4000K
Lebensdauer 50000 h (L70/B10)
Farbtoleranz (MacAdam) 3

Maße und Gewichte:

Länge L 900 mm
Breite B 55 mm
Höhe H 87 mm
Deckenstärke
Gewicht 1,2 kg

Lichttechnik:

UGR 23,2
Ausstrahl-Winkel 180°/109°
Bemessungs-Lichtstrom 1.500 lm
Farbwiedergabeindex 80

