


**Produktinformation 0803/2/76-500-60**  
**TOC: 6824600**



Mastaufsatz für Zweifachanordnung.

Gewicht 6,5 kg

Mastaufsatz aus geschweißtem, feuerverzinktem Stahlrohr zur Montage von 2 Ansatzleuchten. Für Maste mit Mastzopf  $\varnothing 76$  mm. Tragstützen  $\varnothing 60 \times 500$  mm, Neigungswinkel  $15^\circ$ . Mit Kunststoffabdeckung ähnlich RAL 7032, kieselgrau. Befestigung am Mast mittels 3 montierten Innensechskantschrauben M 8x12 (SW 4 mm) aus Edelstahl. Bei den Baureihen Cuvia, Lumega IQ, Lumega ist je Leuchte ein Reduzierstück 0970/60 zusätzlich erforderlich.



**Ausschreibungstext**

Mastaufsatz aus geschweißtem, feuerverzinktem Stahlrohr zur Montage von 2 Ansatzleuchten. Für Maste mit Mastzopf  $\varnothing 76$  mm. Tragstützen  $\varnothing 60 \times 500$  mm, Neigungswinkel  $15^\circ$ . Mit Kunststoffabdeckung ähnlich RAL 7032, kieselgrau. Befestigung am Mast mittels 3 montierten Innensechskantschrauben M 8x12 (SW 4 mm) aus Edelstahl. Bei den Baureihen Cuvia, Lumega IQ, Lumega ist je Leuchte ein Reduzierstück 0970/60 zusätzlich erforderlich.