

Elektronikgehäuse - HSC-LR 5U KIT 2003 - 2201796

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Einbaugehäuse, Länge: 55 mm, Lock-and-Release-System, Farbe: orange, Breite: 16,2 mm

Artikeleigenschaften

- Artikel gehört zur Produktfamilie ME-IO
- Werkzeuglose Montage
- Push-in-Frontanschlusstechnik
- Verwendbar für bis zu 30-polige Frontanschlusstechnik

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
Mindestbestellmenge	10 STK
GTIN	 4 046356 933605
GTIN	4046356933605
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,520 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4,520 g
Zolltarifnummer	85472000
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Allgemein

Gehäuseart	Einbaugehäuse
Material Gehäuse	Polyamid
Farbe (RAL)	orange

Maße

Länge	55 mm
-------	-------

Elektronikgehäuse - HSC-LR 5U KIT 2003 - 2201796

Technische Daten

Maße

Breite	16,2 mm
--------	---------

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Notwendiges Zubehör	2201788 HSCH 2,5-3U/12 9005

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27180506
eCl@ss 6.0	27180802
eCl@ss 8.0	27440309
eCl@ss 9.0	27440309

ETIM

ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC002638
ETIM 6.0	EC002638

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121409
-------------	----------

Approbationen


Approbationen

Approbationen

UL Recognized

Ex Approbationen

Approbationsdetails

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 240868
---------------	---	---	---------------

Elektronikgehäuse - HSC-LR 5U KIT 2003 - 2201796

Zubehör

Zubehör

Einbaugehäuseoberteil

Elektronikgehäuse - ME-IO 18,8 C 5U 7035 - 2201803



Einbaugehäuse, Länge: 54,8 mm, Abdeckung, Farbe: lichtgrau, Breite: 18,9 mm, Höhe: 12,2 mm

Elektronikgehäuse - ME-IO 18,8 C 7U 7035 - 2201805



Einbaugehäuse, Länge: 76,8 mm, Abdeckung, Farbe: lichtgrau, Breite: 18,9 mm, Höhe: 12,2 mm

Elektronikgehäuse - ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - 2201801



Einbaugehäuse, Länge: 32,8 mm, Abdeckung, Farbe: lichtgrau, Breite: 18,9 mm, Höhe: 12,2 mm

Elektronikgehäuse - ME-IO 18,8 C 4U 7035 - 2201802



Einbaugehäuse, Länge: 43,8 mm, Abdeckung, Farbe: lichtgrau, Breite: 18,9 mm, Höhe: 12,2 mm

Elektronikgehäuse - ME-IO 18,8 C 6U 7035 - 2201804



Einbaugehäuse, Länge: 65,8 mm, Abdeckung, Farbe: lichtgrau, Breite: 18,9 mm, Höhe: 12,2 mm

Elektronikgehäuse - HSC-LR 5U KIT 2003 - 2201796

Zubehör

Elektronikgehäuse - ME-IO 18,8 C 2U 7035 - 2201799



Einbaugehäuse, Länge: 21,8 mm, Abdeckung, Farbe: lichtgrau, Breite: 18,9 mm, Höhe: 12,2 mm

Elektronikgehäuse - ME-IO 18,8 C 3U 7035 - 2201800



Einbaugehäuse, Länge: 32,8 mm, Abdeckung, Farbe: lichtgrau, Breite: 18,9 mm, Höhe: 12,2 mm

Elektronikgehäuse - ME-IO 18,8 C 9U 7035 - 2201806



Einbaugehäuse, Länge: 98,8 mm, Abdeckung, Farbe: lichtgrau, Breite: 18,9 mm, Höhe: 12,2 mm

Tragschienen-Busverbinder

Tragschienen-Busverbinder - ME 18,8 TBUS 1,5/5-ST-3,81KMGY - 2201813



Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Nennstrom (Ex): 8 A, Nennspannung (Ex): 125 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: lichtgrau, Kontaktoberfläche: Gold, Artikel mit vergoldeten Kontakten, Busstecker zur Verbindung mit Elektronikgehäusen

Notwendiges Zubehör

Leiterplattensteckverbinder - HSCH 2,5-3U/12 9005 - 2201788



Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 300 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Steck / Lötanschluss, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Bitte beachten Sie die Derating-Kurve des Artikels

Elektronikgehäuse - HSC-LR 5U KIT 2003 - 2201796

Zubehör

Leiterplattensteckverbinder - HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - 2201789



Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 300 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Steck / Lötanschluss, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Bitte beachten Sie die Derating-Kurve des Artikels

Leiterplattensteckverbinder - HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 - 2201790



Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 300 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Steck / Lötanschluss, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Bitte beachten Sie die Derating-Kurve des Artikels

Leiterplattensteckverbinder - HSCH 2,5-2U-2220 9005 - 2201792



Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 300 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Steck / Lötanschluss, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Bitte beachten Sie die Derating-Kurve des Artikels