

## Gehäusedeckel - EH 35 F-C DS/ABS BK9005 - 2201827

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Einbaugeschäse, beidseitige Anschlussöffnung, Farbe: schwarz, Breite: 35 mm

### Artikeleigenschaften

- Artikel gehört zur Produktfamilie EH
- Werkzeuglose Montage
- Verfügbar in Baubreiten von 22,5 mm ... 90 mm
- Brennbarkeitsklasse HB nach UL 94
- Varianz in der Anschlusstechnik
- Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 046356 911795
GTIN	4046356911795
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	16,350 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	16,350 g
Zolltarifnummer	85472000
Herkunftsland	Indien
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse

### Technische Daten

#### Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Notwendiges Zubehör	1701144 MKDS 3/ 6-5,08

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung)
-------------------------------	--

#### Maße

# Gehäusedeckel - EH 35 F-C DS/ABS BK9005 - 2201827

## Technische Daten

### Maße

Breite	35 mm
--------	-------

### Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Notwendiges Zubehör	1701144 MKDS 3/ 6-5,08

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 5.0	27180506
eCl@ss 5.1	27180506
eCl@ss 6.0	27180802
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702

### ETIM

ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC001031
ETIM 6.0	EC001031

### UNSPSC

UNSPSC 13.2	31261501
-------------	----------

## Zubehör

### Zubehör

### Blindstopfen

Blindstopfen - EH 17,5 F-FP/ABS BK9005 - 2201846



Einbaugeschäft, Farbe: schwarz

# Gehäusedeckel - EH 35 F-C DS/ABS BK9005 - 2201827

## Zubehör

Blindstopfen - EH 17,5 F-FP/ABS GY7035 - 2201847



Einbaugehäuse, Farbe: grau

---

## Notwendiges Zubehör

Leiterplatten-Anschlussklemme - MKDS 3/ 6-5,08 - 1701144



Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 6, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!

---

Print-Klemmenblock - MKKDSH 3/ 2 - 1721045



Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!

---

Grundleiste - MSTBV 2,5/ 6-G - 1753518



Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

---

Grundleiste - MSTBV 2,5/ 6-G-5,08 - 1758050



Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

## Gehäusedeckel - EH 35 F-C DS/ABS BK9005 - 2201827

### Zubehör

#### Stiftleiste - PST 1,3/ 6-5,0 - 1933228



Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Der maximale Strom richtet sich nach dem verwendeten Stecker. Der niedrigere der beiden Stromwerte für Stecker und Stiftleiste ist maßgebend. Die Stiftleiste ist aus einem hochoberflächfesten Kunststoff hergestellt und ist somit für den Reflowprozess geeignet.

---

#### Leiterplattensteckverbinder - MCV 1,5/ 8-G-3,81 - 1803484



Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten