

Software - VISU+ 2 RT-D UNLTD AD AS WEB3 - 2400243

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://phoenixcontact.de/download>)



Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive 3 WebClients und den Funktionen Alarm Dispatcher sowie Alarm Statistics ohne Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting. Zusätzlich sind 2 direkte Treiberanbindungen möglich.

Artikeleigenschaften

- Volle SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)-Funktionalität mit Visualisierung, Trend-Darstellung und Alarm-Management
- Steuerungsankopplung mit OPC und 2 direkten Treibern
- Direkte Treiberankopplung an Steuerungen, z. B. an Siemens S7 oder mittels Modbus/TCP und Modbus/RTU
- Datenlogging, Trenddarstellung und Rezeptverwaltung
- Skripte in VBA und IL erstellbar
- Voll skalierbare Prozessbilder für die Nutzung eines Designs auf verschiedenen Geräten und Bildschirmgrößen
- Software und Projekte mehrsprachig durch Unicode-Unterstützung und Online-Umschaltung
- Zugriffsschutz mit Benutzermanagement



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 003269
GTIN	4055626003269
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	81,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	81,000 g
Zolltarifnummer	85234910
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Lizenzinformation

Art der Software	Visualisierung
Art der Lizenz	Laufzeitlizenz

Software - VISU+ 2 RT-D UNLTD AD AS WEB3 - 2400243

Technische Daten

Funktionalitäten

Grundfunktionalität	Know-How-Schutz und Sicherheit durch Verschlüsselung der Projekte
	Echtzeit-Datenbank-Ankopplung mit ODBC an MS ACCESS, MS EXCEL und SQL-Server
	FDA CFR 21 Part 11 kompatibel
Erweiterte Funktionalität	Statistische Alarmfunktion
	Web-Client-Fähigkeit
	Redundanzfunktion
	Erweitertes Alarmmanagement mit SMS-, FAX-, E-Mail- und Sprachnachrichten-Funktion
	Networking
	Visu+ als OPC-Server (DA & XL)
Anzahl der I/O-Punkte	Unlimited I/O-Bytes

Hardware-Voraussetzung

Festplattenspeicher	min. 1 GByte (empfohlen: 2 GByte)
Arbeitsspeicher	min. 1 GByte (2 GByte bei Windows Vista und Windows 7)
CPU	Pentium/Celeron, 1,6 GHz
Optisches Laufwerk	DVD-ROM
Monitorauflösung	XGA (1024 x 768)
Bediengeräte	Tastatur, Maus

Software-Voraussetzung

Betriebssysteme	Windows® XP (SP3)
	Windows® Vista Business
	Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit/64-Bit)
	Windows® 7 Ultimate SP1 (32-Bit/64-Bit)
	Windows® 8 Professional (32-Bit/64-Bit)
	Windows® 8 Enterprise (32-Bit/64-Bit)
	Windows® Server 2003
	Windows® Server 2008
	Windows® Server 2008 R2
	Windows® 10 (32-Bit/64-Bit)

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27248002
eCl@ss 4.1	27248002
eCl@ss 5.0	27242502
eCl@ss 5.1	27242502
eCl@ss 6.0	27242502

Software - VISU+ 2 RT-D UNLTD AD AS WEB3 - 2400243

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 7.0	27242502
eCl@ss 8.0	27242502
eCl@ss 9.0	27242502

ETIM

ETIM 2.0	EC001416
ETIM 3.0	EC001416
ETIM 4.0	EC001416
ETIM 5.0	EC001416
ETIM 6.0	EC001416

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43163005
UNSPSC 7.0901	43232404
UNSPSC 11	43163005
UNSPSC 12.01	43232404
UNSPSC 13.2	43231507