



312156.002.76



Serie: Sidelite ECO Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
Schutzart: IP 40
Schutzklasse: II
Leuchtmittel: LED
Abmessungen: D 580, H 52
Lieferbare Farbe: weiß

Leuchtenrahmen und Anbauzylinder Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (PMMA) opal. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Betriebsgerät eingebaut. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät DALI
Bemessungs-Leistung 39 W
Spannung 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A 7
Leuchten an Sicherung B16A 11
Einschaltstrom / Einschaltzeit 47 A / 250 µs
Ripplestrom / Flicker 2 %
Leuchtenlichtausbeute 79

Prüfungen:

Schutzart IP 40
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Schutzklasse II
Länderkennzeichnung CE
Energieeffizienzklasse LED A+
Leuchtmittel
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

Lampe 1:

Leuchtmittellanzahl 1
Leuchtmittel LED
Sockel
Lichtfarbe 830
Farbtemperatur 3000K
Lebensdauer 50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D 580 mm
Höhe H 52 mm
Deckenstärke
Gewicht 4,04 kg

Lichttechnik:

UGR 21,5
Ausstrahl-Winkel 112°
Bemessungs-Lichtstrom 3.050 lm
Farbwiedergabeindex 80

