



312158.002.76

Serie: Sidelite ECO Pendelleuchten



Montageart: Pendel
Schutzart: IP 40
Schutzklasse: II
Leuchtmittel: LED
Lieferbare Farbe: weiß

Deckenbaldachin (D 202 mm, H 56 mm) Metall pulverbeschichtet. Betriebsgerät im Deckenbaldachin eingebaut. Mit 3-Punkt-Stahlseilabhängung, stufenlos höhenverstellbar. Rahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (PMMA) opal. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Lichtaustritt direkt 50% / indirekt 50%. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Pendelset inklusive Deckenbaldachin im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	DALI
Bemessungs-Leistung	39 W
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	7
Leuchten an Sicherung B16A	11
Einschaltstrom / Einschaltzeit	47 A / 250 µs
Ripplestrom / Flicker	2 %
Leuchtenlichtausbeute	84

Prüfungen:

Schutzart	IP 40
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzklasse	II
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	A+
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:

Leuchtmittellanzahl	1
Leuchtmittel	LED
Sockel	
Lichtfarbe	830
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	580 mm
Höhe H	15 mm
Deckenstärke	
Gewicht	4,47 kg

Lichttechnik:

UGR	15,8
Ausstrahl-Winkel	113°
Bemessungs-Lichtstrom	3.250 lm
Farbwiedergabeindex	80

