



REA651Y



IP30

Innenstation Video Komfort AP 2Draht polarweiß matt TOUCH

Video Innenstation Komfort zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073, bestehend aus Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock für passenden Video-Designrahmen und beleuchtetes TFT-Farbdisplay 3,5 Zoll. Innenstation ist in 3 Bereichen eingeteilt, die im Display als Klartextanzeige angezeigt wird: Haupt-Funktionstasten mit 3 hinterleuchtete Symbolen (Öffnen, Stummschaltung, Gespräch annehmen), Tastenfeld mit 3 Tasten und Touch-Wischfeld zur Bedienung im Menü. Funktionen: Rufannahme/Rufen, Hören, Sprechen und Sehen, Türöffnen und Licht schalten, akustische und optische Rufsignalisierung. Darstellung des Kamerabildes von der Türstation auf einem integrierten Farb-Display. Abruffunktion für Bildspeicher in IP-Gateway, Portamat-Funktion, Bus- Schalfunktionen, Internruf 16 einstellbare Rufmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-Zuordnung, Rufmelodie und Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufmelodie abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte Innenstationen. Freisprechen oder Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. **Hinweis:** Video-Designrahmen nicht enthalten.

- flache Aufputz-Montage oder auf Einbaudose
- für senkrechte Montage
- 3 Touch-Tasten mit beleuchteten Symbolen für: Tür öffnen, Rufmelodie stummschalten, Rufen; Sprechen
- Touch-Tasten (kapazitiv) mit mechanischem Feedback
- 16 Rufmelodien
- Tür-, Etagen- und Internruf Rufmelodiezuordnung
- Abstelltaste für Rufmelodie, mit Status-LED
- 3 Menü-Bedientasten für Einstellungen und zum Auslösen der im Display eingeblendeten Funktionen
- Menü-Zugriff und Umschaltung durch horizontale Wischbewegung auf der Touch-Bedienoberfläche
- beleuchtetes TFT-Farbdisplay
- Anzeige der rufenden Tür-/Innenstationsnummer
- Anzeige bewegter Kamerabilder von Video Außenstationen oder externen Kameras
- Symbolzeile zur Anzeige der Menü-Tasten-Belegung
- Displayhelligkeit und Kontrast in Stufen einstellbar
- Rufmelodie-Lautstärke und Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar
- Freisprechen oder Push-to-Talk
- akustische und optische Rufsignalisierung über LED und Videobildanzeige
- Etagen-Rufweiterleitung
- Parallelbetrieb von bis zu 3 Innenstationen
- automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten
- Anklopfen bei aktivem Gespräch
- Conciergegeruf
- Bildspeicherfunktion in Verbindung mit IP Gateway 2Draht
- manuelle Kamera- und Tür- Ein-/Umschaltung
- Türöffner Automatik (Portamat)
- Etagen-Türöffner-Automatik
- Türöffner direkt
- Internaufschaltung
- 8 Internrufziele konfigurierbar
- Parallelruf zu Rufmelodie-Teilnehmeradresse 0
- Sonderfunktionen und erweitertes Menü über DIP-Schalter sperrbar
- Mithörsperre
- Mitsehsperrung
- manuelle Kameraanschlusssperre
- Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
- Anschluss für Etagenrufmelodie
- Anschluss für optionale Zusatzspeisung
- Drehfix Codierschalter (Ein-Mann-Inbetriebnahme)
- 8 von 13 Sonderfunktionen als Menüeinträge konfigurierbar
- Geräte-Konfiguration über Menü und 4-poligen DIP-Schalter
- Service-Seite über DIP-Schalter sperrbar
- Menüführung in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch oder Niederländisch einstellbar

Technische Merkmale

Systemtechnologie	2Draht
Farbe	polarweiß matt
Displaydiagonale	8,9 cm (3,5")
Auflösung Grafikdisplay	320 x 240 px
Abmessungen ohne Rahmen (B x H x T)	93 x 144,5 x 16 mm
Betriebstemperatur	5 ... 50 °C
Betriebsspannung über Bus	24 V DC
Stromaufnahme (Betrieb)	≤ 220 mA
Material / Oberfläche	Kunststoff, Thermoplast
Abschlusswiderstand (Terminator), abklemmbar	100 Ω
Ruftonlautstärke	max. 78 dB in 0,5m Abstand