



# 211401.002.1.76



Serie: Flat Basic Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau  
Schutzart: IP 43, IP 44  
Schutzklasse: I  
Leuchtmittel: LED  
Abmessungen: D 500, H 150  
Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Kunststoff. Befestigung der Abdeckung durch Bajonettverschluss. Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage. DALI dimmbar (10-100%)

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät	DALI
Bemessungs-Leistung	21 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	87
Leuchten an Sicherung B16A	139
Leuchten an Sicherung C10A	87
Leuchten an Sicherung C16A	139
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.1 A / 10000 $\mu$ s
Leuchtenlichtausbeute	105

## Prüfungen:

Schutzart	IP 43, IP 44
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzklasse	I
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

## Lampe 1:

Leuchtmittellanzahl	1
Leuchtmittel	LED
Sockel	
Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)
Farbtoleranz (MacAdam)	3

## Maße und Gewichte:

Durchmesser D	500 mm
Höhe H	150 mm
Deckenstärke	
Gewicht	5,95 kg

## Lichttechnik:

UGR	18,1
Ausstrahl-Winkel	117°
Bemessungs-Lichtstrom	2.200 lm
Farbwiedergabeindex	83

## Ersatzteile

### Ersatzgläser

05-211071.002 D 500, H 129