



672294.002.1

Serie: Centryxx IP65 Deckenleuchten



Montageart: Deckenanbau
 Schutzart: IP 65
 Schutzklasse: I
 Leuchtmittel: LED
 Abmessungen: L 198, B 198, H 38
 Lieferbare Farbe: weiß

Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Halterung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kunststofflinsen klar für Flächenbeleuchtung. Betriebsgerät eingebaut. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät EVG
 Bemessungs-Leistung 3,2 W
 Spannung 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
 Leuchten an Sicherung B10A 9
 Leuchten an Sicherung B16A 15
 Leuchten an Sicherung C10A 15
 Leuchten an Sicherung C16A 24
 Einschaltstrom / Einschaltzeit 16 A
 Leuchtenlichtausbeute 69

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
 Schutzart IP 65
 Sicherheitszeichen Ballwurfsicher DIN 18032-3, F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzklasse I
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse konventionelles Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse LED A++
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++

Lampe 1:


Leuchtmittellanzahl 1
 Lichtfarbe 765
 Farbtemperatur 6500K
 Leuchtmittel LED
 Sockel
 Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Länge L 198 mm
 Breite B 198 mm
 Höhe H 38 mm
 Einbauöffnung
 Deckenstärke
 Gewicht 0,73 kg



Lichttechnik:

UGR 21,7
 Ausstrahl-Winkel 124°/121°
 Bemessungs-Lichtstrom 220 lm
 Farbwiedergabeindex 70



Sicherheitsbeleuchtung:

Sicherheitsleuchte für zentrale Versorgung
 Überwachung Standard
 Ausführung Akku ohne Akku
 Betriebsart Dauerschaltung/
 Bereitschaftsschaltung



672294.002.1

Serie: Centryxx IP65 Deckenleuchten



Montageart: Deckenanbau
Schutzart: IP 65
Schutzklasse: I
Leuchtmittel: LED
Abmessungen: L 198, B 198, H 38
Lieferbare Farbe: weiß

Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Halterung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kunststofflinsen klar für Flächenbeleuchtung. Betriebsgerät eingebaut. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Befestigungssets

982274.002	leuchtenweiß
982341.002	leuchtenweiß

Pendelset für Leuchten für zentrale Notstromversorgung

982423.002	Pendelset für	für Standard-Varianten
	Leuchten für zentrale	leuchtenweiß
	Notstromversorgung	

Vorsatzrahmen für Wandmontage für Leuchten mit Linse für Flächenbeleuchtung

982257.002	Vorsatzrahmen für Wandmontage für Leuchten mit Linse für Flächenbeleuchtung leuchtenweiß
------------	--