

672305.002.1.89



Serie: Centryxx W IP65 Wandleuchten

Montageart: Wandanbau
 Schutzart: IP 65
 Schutzklasse: I
 Leuchtmittel: LED
 Abmessungen: L 79, B 198, H 198
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). LED-Lampeneinsatz mit Kunststofflinsen klar für Flächenbeleuchtung. Vertikal schwenkbar. Betriebsgerät eingebaut. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für Luxifair Zentralbatterie-Anlagen. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	EVG
Bemessungs-Leistung	4,2 W
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	9
Leuchten an Sicherung B16A	15
Leuchten an Sicherung C10A	15
Leuchten an Sicherung C16A	24
Einschaltstrom / Einschaltzeit	16 A
Leuchtenlichtausbeute	46

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Schutzart	IP 65
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzklasse	I
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse konventionelles Leuchtmittel	Kennzeichen nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	A++
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lampe 1:


Leuchtmittellanzahl	1
Lichtfarbe	765
Farbtemperatur	6500K
Leuchtmittel	LED
Sockel	
Lebensdauer	

Maße und Gewichte:

Länge L	79 mm
Breite B	198 mm
Höhe H	198 mm
Einbauöffnung	
Deckenstärke	
Gewicht	0,85 kg


Lichttechnik:

UGR	38,5
Ausstrahl-Winkel	90°/0°/44°/44°
Bemessungs-Lichtstrom	190 lm
Farbwiedergabeindex	70



Sicherheitsbeleuchtung:

Sicherheitsleuchte	für zentrale Versorgung
Überwachung	AC-Control
Ausführung Akku	ohne Akku
Betriebsart	Dauerschaltung/ Bereitschaftsschaltung



672305.002.1.89



Serie: Centryxx W IP65 Wandleuchten

Montageart: Wandanbau
Schutzart: IP 65
Schutzklasse: I
Leuchtmittel: LED
Abmessungen: L 79, B 198, H 198
Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). LED-Lampeneinsatz mit Kunststofflinsen klar für Flächenbeleuchtung. Vertikal schwenkbar. Betriebsgerät eingebaut. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für Luxifair Zentralbatterie-Anlagen. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Befestigungssets

982274.002 leuchtenweiß