



**VARDAflex Eco CRI90 - 5 M-Rolle  
Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 4000K**  
Article nr.: 82418

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · · alle 100 mm / 7 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 350 · LED Abstand: 14,28 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 418 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 4,8 W · Lebensdauer L70B50: >= 36.000 h · Energieeffizienzklasse: G · LxBxH in mm: 5.000 x 8 x 2 · · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional). · Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle

**TECHNICAL DATA**

Unit Code	Stück
BAR code	4012094824185
Housing colour	Weiss
Length	5000.00 mm
Width	8.00 mm
Height	2.00 mm
LED colour	ca. 4000K neutralweiß
Lightoutput per fixture	2090.00 lm
Lightoutput per LED	5.97 lm
Lamp	Inklusive LED





**VARDAflex Eco CRI90 - 5 M-Rolle  
Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 4000K**  
Article nr.: 82418

**TECHNICAL DATA**

IP rating	20
Power	24 W
Psb	0,00 W
Current mA	1.000 mA
Voltage	24 V
Amount of LED	350
Temperature range	-20 - 45
LED per meter	70
Dimension of segments	100.00 mm
Energy efficiency class	EEK-Label_G
CRI	≥ 90
Lifetime L70B50	36.000 h





**VARDAflex Eco CRI90 - 5 M-Rolle**  
**Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 4000K**  
Article nr.: 82418

### TECHNICAL DRAWING

