




VARDAflex RGB/3000K/6300K - 5 M- R. Flex.LEDStrip, 24V, Innen, RGB+W+WW Article nr.: 84524

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung, IP20 · · alle 100 mm / 18 LEDs teilbar ·
Anzahl der LEDs: 900 · LED Abstand: 16,67 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro
Meter: 1542 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 26 W · Lebensdauer L70B50: >=
60.000h · Energieeffizienzklasse: F · LxBxH in mm: 5.000 x 15 x 2,3 · · Achtung: LED-Strip nur mit
Aluminiumprofil sowie · ausreichender Belüftung betreiben. · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter.
Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094845241
Housing colour	Weiss
Length	5000.00 mm
Width	15.00 mm
Height	2.30 mm
LED colour	RGBWWW 6500+2800K
Lightoutput per fixture	7710.00 lm
Lightoutput per LED	8.56 lm
Lamp	Inklusive LED






**VARDAflex RGB/3000K/6300K - 5 M- R.
Flex.LEDStrip, 24V, Innen, RGB+W+WW**
Article nr.: 84524

TECHNICAL DATA

IP rating	20
Power	130 W
Psb	0,00 W
Current mA	5.417 mA
Voltage	24 V
Amount of LED	900
Temperature range	-20 - 45
LED per meter	180
Dimension of segments	100.00 mm
Energy efficiency class	EEK-Label_F
CRI	≥ 80
Lifetime L70B50	60.000 h





VARDAflex RGB/3000K/6300K - 5 M- R.
Flex.LEDStrip, 24V, Innen, RGB+W+WW
Article nr.: 84524

TECHNICAL DRAWING

