




ZB34SEQ29



**Komplettschrank, univers Z, Z2P, eHZ, 1SG, APZ, VT5, H=1100mm, 4-feldig, ESA**

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	1100 mm
Breite installiertes Produkt	1050 mm
Tiefe installiertes Produkt	205 mm
Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Material des Gehäuses	Stahlblech
Montageart	Aufputz, Unterputz, teilversenkt
Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß
Farbe	reinweiß RAL 9010
Zähleraufnahme	eHZ System
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A	2
Anzahl Reserveplätze	2
Anzahl Zählerfelder (Einbausätze)	2
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	1
Anzahl Verteilerfelder	1
Anzahl der Verteilerreihen	5
mit Multimediafeld	nein
Anzahl Felder	4
Netzform	TN-S
Polanzahl Verdrahtung	5-polig
Sammelschienenendicke	12 mm
Sammelschienenhöhe	5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Sammelschieneneinspeiseklemmen enthalten	ESA 5-polig 1-25 mm <sup>2</sup>
Leitungsquerschnitt Zählerzugangsleitung	10 mm <sup>2</sup>
Leitungsquerschnitt Zählerabgangsleitung	10 mm <sup>2</sup>
Ausstattung UAR Zählerfeld	mit Sammelschienen 5-polig
Hauptgerät UAR Zählerfeld	leer
Zusatzgerät UAR Zählerfeld	leer
Hauptgerät OAR Zählerfeld	Hauptleitungsabzweigklemme 3-polig bis 25mm <sup>2</sup>
Zusatzgerät OAR Zählerfeld	leer
PE/N-Klemmen OAR Zählerfeld	Schraubklemmen 4x5 Klemmstellen
Ausstattung Zählerplatz	mit BKE-Datenschnittstelle
Anzahl RJ45-Schnittstellen	2
Ausstattung UAR SG/TRE-Feld	mit Sammelschienen 5-polig
Hauptgerät UAR SG/TRE-Feld	leer
Zusatzgerät UAR SG/TRE-Feld	leer
Ausstattung OAR SG/TRE-Feld	ohne Bestückung
Ausstattung UAR Verteilerfeld	mit APZ + RJ45, unten
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	waagrecht
Modulargeräte im Verteilerfeld enthalten	nein
Typ des Zubehörs	Isolierschlauch beigefügt
Anzahl Sammelschienendurchführungen	2