

Geräte-Verbindungsdose ECON® Iso +



Geräte-Verbindungsdose ECON® Iso +

- umlaufende Dichtlippe
- 4 Schwenkschneiden
- 4 Schraubdomme
- mit 2 Geräteschrauben +/-
- inklusive Montagerahmen
- inklusive Setzwerkzeug (Art.-Nr.1090-22) pro Verpackungseinheit

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Artikel-Nr.: | 1159-55 |
| EAN: | 4013456549302 |
| Tiefe | 55 mm |
| für Dämmstärken | > 60 mm |
| Fräsloch Ø | 68 mm |
| Geräteschrauben | 2 |
| Leitungseinführungen bis Ø 11,5 mm | 4 |
| Rohreinführungen M20 | 4 |
| Verbindungsstutzen pro VPE | 5 |
| Halogenfrei | |
| Verpackung innen/Versand | 10/100 |
| Preis/100 ST | 990,00 € |
| Preisgruppe | 180 |

Die Geräte-Verbindungsdose ECON® Iso + ist die Lösung für die Elektro-Installation in Holzfaser-Dämmplatten. Speziell ausgelegt für die Anwendung in festen Wärmedämm- und Putzträgerplatten sorgen 4 Schwenkschneiden für eine sichere Verankerung – auch nachträglich montierbar! Die elastische Dichtungsmembran der ECON®-Technik garantiert Luftdichtheit und ermöglicht das werkzeuglose Einführen von Rohren oder Leitungen. Somit lassen sich Schalter, Steckdosen, Sprechanlagen und vieles mehr dauerhaft sicher und wärmebrückenfrei installieren.

- Luftdichte und wärmebrückenfreie Elektro-Installation gemäß DIN 18015-5
- Geeignet für druckfeste Dämmplatten in Stärken ab 60 mm
- 4 Schwenkschneiden für die sichere mechanische Verankerung
- Erstellung von Kombinationen möglich

