

Einbau-Downlight: Diffusor opal direkt breitstrahlend

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss in Ral 9016 verkehrsweiß lackiert, mit Treiber betriebsfähig verdrahtet, Aluminium-Kühlkörper für effektive Passivkühlung und zurückgesetzter opalen Diffusorscheibe zur Auflockerung der Deckenoptik. Mit Befestigungsfedern für werkzeuglose Montage, geeignet für Deckenstärken von 10mm-20mm. Gehäusefarbe weiß; Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels diffus strahlendem, opalem Diffusor mit strukturierter Oberfläche. Externer LED-Treiber über 0,4m lange flexible Verbindungsleitung mittels Steckersystem zur Leuchte betriebsfähig verdrahtet.


KENNDATEN

Bestellnummer	37676114140
EAN-Nummer	4020863370146
Stat. Waren-Nr.	94051098
Prüfzeichen	IP 44, Schutzklasse II, F, Indoor, CE
Umgebungstemperaturen	25°C / 25°C



ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	26 (W)
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A+



η_{LB}	100 %
$\Phi \downarrow/\uparrow$	100 % / 0 %
UGR q/l	27.2 / 27.2

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI \geq 80 / 4000K
Leuchtenlichtstrom	2549 (lm)
Lampenlebensdauer	50000h L70/B10
Leuchten Lichtausbeute	99 (lm/W)



MECHANIK

Gehäusefarbe	weiß
Abmessungen LxBxH/DxH	220 x 220 x 76 (mm)
Tiefe	76 (mm)
Deckensystem	ausgeschnittene Decken [AD]
Deckenausschnitt LxB/D	207 x 207 (mm)
Einbautiefe	106 [AD] (mm)
Gewicht (netto)	1.15 (kg)
Montageart	Deckeneinbau-Einzelmontage

5 Jahre Garantie nach Registrierung auf Webseite.