

Einbau-Downlight - Diffusor opal - direkt breitstrahlend

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss in Ral 9016 verkehrsweiß lackiert, mit Treiber betriebsfähig verdrahtet, Aluminium-Kühlkörper für effektive Passivkühlung und zurückgesetzter opalen Diffusorscheibe zur Auflockerung der Deckenoptik. Mit Befestigungsfedern für werkzeuglose Montage, geeignet für Deckenstärken von 10mm-20mm. Gehäusefarbe weiß; Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels diffus strahlendem, opalem Diffusor mit strukturierter Oberfläche. Integrierter LED Treiber mit Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über 1,0m lange Anschlussleitung, 2x0,75mm².

KENNDATEN

Bestellnummer	37676214140
EAN-Nummer	4020863370160
Stat. Waren-Nr.	94051098
Prüfzeichen	IP 44, Schutzklasse II, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02(TA min 25°C), IK02(TA norm 25°C), IK02(TA max 25°C)
Umgebungstemperaturen	25°C (TA min) / 25°C (TA max)

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	12 (W)
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A+

LICHTTECHNIK


Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Leuchtenlichtstrom	1152 (lm)
Lampenlebensdauer	50000h L70/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	96 (lm/W)

MECHANIK

Gehäusefarbe	weiß
Abmessungen LxBxH/DxH	120 x 120 x 53 (mm)
Tiefe	53 (mm)
Deckensystem	ausgeschnittene Decken [AD]
Deckenausschnitt LxB/D	107 x 107 (mm)
Einbautiefe	83 [AD] (mm)
Gewicht (netto)	0.52 (kg)
Montageart	Deckeneinbau-Einzelmontage

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/37676214140>



SDES-O/120 LED 1200 lm 840

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	29.5 / 29.5

