

Einbau-Downlight - Diffusor opal - direkt breitstrahlend

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss in Ral 9016 verkehrsweiß lackiert, mit Treiber betriebsfähig verdrahtet, Aluminium-Kühlkörper für effektive Passivkühlung und zurückgesetzter opalen Diffusorscheibe zur Auflockerung der Deckenoptik. Mit Befestigungsfedern für werkzeuglose Montage, geeignet für Deckenstärken von 10mm-20mm. Gehäusefarbe weiß; Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels diffus strahlendem, opalem Diffusor mit strukturierter Oberfläche. Externer LED-Treiber für direkten Anschluss.

KENNDATEN

Bestellnummer	37676126640
EAN-Nummer	4020863370191
Stat. Waren-Nr.	94051098
Prüfzeichen	IP 44, Schutzklasse II, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02(TA min 25°C), IK02(TA norm 25°C), IK02(TA max 25°C)
Umgebungstemperaturen	25°C (TA min) / 25°C (TA max)
Besondere Eigenschaften	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
Systemleistung	25 (W)
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A+

LICHTTECHNIK


Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K
Leuchtenlichtstrom	2466 (lm)
Lampenlebensdauer	50000h L70/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	97 (lm/W)

MECHANIK

Gehäusefarbe	weiß
Abmessungen LxBxH/DxH	220 x 220 x 76 (mm)
Tiefe	76 (mm)
Deckensystem	ausgeschnittene Decken [AD]
Deckenausschnitt LxB/D	207 x 207 (mm)
Einbautiefe	106 [AD] (mm)
Gewicht (netto)	1.15 (kg)
Montageart	Deckeneinbau-Einzelmontage

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/37676126640>



SDES-O/220 LED 2500 lm 830

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	27.1 / 27.1

