



742131.003



Serie: Calido Clickbeam Maxi Anbaustrahler

Montageart: Stromschiene an Decke
 Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: II
 Leuchtmittel: LED
 Abmessungen: D 110, H 215
 Lieferbare Farbe: tiefschwarz, matt (RAL 9005)

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Frontring Aluminium-Druckguss schwarz. Hybrid-Optiksystem mit Polycarbonat-Linse und Reflektor Aluminium facettiert. Spezielle Polycarbonat-Linse geeignet für verschiedene Ausstrahlungswinkel. Mittels Druckmechanismus verstellbare Linseposition zum Einstellen des Ausstrahlungswinkels. Passive Kühlung. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V. Deckenmontage. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Bemessungs-Leistung	38 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	2
Leuchten an Sicherung B16A	3
Leuchten an Sicherung C10A	4
Leuchten an Sicherung C16A	7
Einschaltstrom / Einschaltzeit	21.2 A / 196 µs
Leuchtenlichtausbeute	97

Prüfungen:

Schutzart	IP 20
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzklasse	II
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A++
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lampe 1:

Leuchtmittellanzahl	1
Leuchtmittel	LED
Sockel	
Lichtfarbe	830
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	50000 h (L70/B50)
Farbtoleranz (MacAdam)	3

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	110 mm
Höhe H	215 mm
Deckenstärke	
Gewicht	1,23 kg

Lichttechnik:

UGR	15,3
Ausstrahl-Winkel	23° - 33° Clickbeam
Bemessungs-Lichtstrom	3.650 lm
Farbwiedergabeindex	80

Zubehör

Entblendungswabennraster

982405.003	Entblendungswabennraster	Wabennraster Calido Maxi
		tiefschwarz, matt (RAL 9005)