

Dämmerungsschalter mit Lichtsensor 230 V, 50/60 Hz, 1TE, 100KLUX
IP 30



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Dämmerungsschalter
Versorgungsspannung	
Versorgungsspannungsfrequenz / Bemessungswert	60 ... 50 Hz
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP30, IP40
Schutzart IP	
<ul style="list-style-type: none"> des Lichtsensors 	IP55
Betriebsmittelschutzklasse / des Lichtsensors	II
Schaltvermögen	
Schaltvermögen Scheinleistung	
<ul style="list-style-type: none"> bei Leuchtstofflampenlast parallel kompensiert bei Leuchtstofflampenlast unkompensiert 	1 000 V·A 2 000 V·A
Schaltvermögen Strom	
<ul style="list-style-type: none"> Nennwert 	16 A
Schaltvermögen Wirkleistung / bei Glühlampenlast	2 000 W

Hauptstromkreis

Betriebsspannung	
• Bemessungswert	230 V

Einstellbare Parameter

einstellbare Lichtempfindlichkeit	
• Anfangswert	2 lx
• Endwert	100 000 lx

Anschlüsse

Leitungslänge / für Lichtsensor / maximal	50 m
---	------

Mechanischer Aufbau

Höhe	90 mm
Breite	17,5 mm
Tiefe	70 mm
Einbautiefe	70 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	1
Befestigungsart	DIN-Schiene
Befestigungsart / des Lichtsensors	Wandanbau

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung



VDE



EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=7LQ2300>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/7LQ2300>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=7LQ2300

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>