

7650Fi +LLWS IS 345 MX Highbay L37 01

TOC: 7295800



Ausschreibungstext

Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Elektrischer Anschluss erfolgt selbsttätig bei Einsetzen des Geräteträgers in das Tragprofil. Die Phasenwahl erfolgt werkzeuglos mit integriertem LiveLink WiFi Sensor. LiveLink Sensoreinheit mit integriertem PIR-Anwesenheitssensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät, zur hochauflösenden Anwesenheitserfassung. Anschluss und elektrische Versorgung über die DALI Schnittstelle des LiveLink-Steuergerätes (belegt 3 DALI Teilnehmer). 2 hochsensible Pyrosensoren sorgen für höchste Erfassungsqualität. Ein Präsenzbereich in Längsrichtung des Geräteträgers von max. 30 m x 4 m (radial) bei 14 m Montagehöhe ermöglicht die Detektion kleinster Bewegungen, zulässige Montagehöhe 4 m bis 14 m. Abmessungen (L x B x H): 368 mm x 95 mm x 106 mm. Weitere Informationen zu LiveLink finden Sie auf unserer Internetseite www.trilux.de. Gewicht 0,5 kg.

Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9016 Verkehrsweiß
Schutzart	IP20
Länge-Netto	368 mm
Breite-Netto	95 mm
Höhe-Netto	106 mm
Gewicht	0,5 kg

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
7272400	07650Fi L75 7LV E 75 01
7272500	07650Fi L150 7LV E 150 01
7272600	07650Fi L300 7LV 150 01
7272700	07650Fi L450 7LV 150 01
7273600	07650Fi L225 7LV E 225 01
7273900	07650Fi L450 7LV 225 01
7274200	07650Fi L150 7+7LV E 150 01
7274300	07650Fi L300 7+7LV 150 01
7274400	07650Fi L450 7+7LV 150 01
7275100	07650Fi L225 7+7LV E 225 01
7275200	07650Fi L450 7+7LV 225 01
7275700	07650Fi L75 7LV E 37 01
7275800	07650Fi L150 7LV E 37 01
7275900	07650Fi L225 7LV E 37 01
7276000	07650Fi L300 7LV 37 01
7276100	07650Fi L450 7LV 37 01