

311849.000.2.730




Serie: Sidelite Round Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: IP 40
 Schutzklasse: I
 Leuchtmittel: LED
 Abmessungen: D 675, H 50
 Lieferbare Farbe: aluminium eloxiert

Abdeckung Aluminium lackiert. Rahmen Aluminium eloxiert. Diffusor aus Kunststoff (PMMA) opal / mikroprismatisch. Betriebsgerät eingebaut. Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Tunable White gibt Ihnen die Möglichkeit, die Farbtemperatur von weißem Licht dynamisch einzustellen. Mit smart+free Bluetooth-Steuerbaustein zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung von Leuchten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter dimmbar Bluetooth
Bemessungs-Leistung	34 W
Spannung	230 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	10
Leuchten an Sicherung B16A	17
Leuchten an Sicherung C10A	16
Leuchten an Sicherung C16A	26
Einschaltstrom / Einschaltzeit	49 A / 145 µs
Ripplestrom / Flicker	1 %
Farblichtsteuerung	Farbtemp.
Leuchtenlichtausbeute	109 lm/W



Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	A++
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lampe 1:

Leuchtmittellanzahl	1
Leuchtmittel	LED
Sockel	
Farbtemperatur	2700K - 6500K
Lichtfarbe	827-865
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	675 mm
Höhe H	50 mm
Deckenstärke	
Gewicht	4,79 kg

Lichttechnik:

UGR	17,9
Ausstrahl-Winkel	95°
Bemessungs-Lichtstrom	3.700 lm
Farbwiedergabeindex	80