


# Flat Polymero

311945.002.2.19 | Decken- und Wandleuchten

Decken- und Wandleuchten  
4051859368465  
LED  
D 360, H 100



Master-Leuchte (MA). Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal. Mit HF-Bewegungsmelder. - HF-Melder 24 GHz mit integrierter Corridor Funktion - Erfassungsbereich 130° - Einfache Einstellung der Funktionen über 3 zugeordnete Druckschalter - Empfindlichkeit / Reichweite max. 5 m radial, von 10% - 100% einstellbar - Zeitregelung 3 Sekunden bis 15 Minuten in 8 Stufen einstellbar - Tageslichterkennung über 5 Helligkeitsstufen und Einlernmodus einstellbar - An einer Masterleuchte können bis zu 9 zugehörige Slaveleuchten betrieben werden (max. bis zu 150 W / 230 W) - Für den Außeneinsatz wegen sensibler Reaktion auf alle Bewegungen nur bedingt geeignet

## Sichtfarbe

Lieferbare Farbe weiß

## Maße und Gewichte

Durchmesser D 360 mm  
Höhe H 100 mm  
Gewicht 1,27 kg

## Leuchtmittel

Leuchtmittel LED  
Farbtemperatur 3000K  
Farbwiedergabeindex Ra 83  
Farbtoleranz (MacAdam) 3  
Lebensdauer 50000 h (L70/B10)

## Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 115°  
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 1

## Elektrotechnik

Betriebsgerät	Betriebsgerät nicht notwendig
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	127
Leuchten an Sicherung B16A	203
Leuchten an Sicherung C10A	127
Leuchten an Sicherung C16A	203
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.1 A / 10000 µs
Bemessungsleistung 1	14 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1	1.150 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1	18,4
Leuchtenlichtausbeute 1	83 lm/W

## Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Energieeffizienzklasse LED	
Leuchtmittel	A+
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+