


Exeo D

672400.002 | Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten

Decken- und Wandleuchten
 4051859437901
 LED
 L 255, B 48, H 177



Gehäuse komplett aus Polycarbonat. Befestigungswinkel zur Wandmontage und zwei Dichtschrauben beige packt. Vier Folien mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung und eine weiße Folie beigelegt. Piktogrammfolien und weiße Folie zum Einlegen in die transparente Abdeckung. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Sicherheitsbeleuchtung

| | |
|--------------------|---|
| Sicherheitsleuchte | mit eingebauter Einzelbatterie |
| Ausführung Akku | NiMH |
| Betriebsart | Dauerschaltung/ Bereitschaftsschaltung |
| Überwachung | automatischer Selbsttest |
| Nennbetriebsdauer | 3 h |
| Erkennungsweite | 24 m |

Sichtfarbe

| | |
|------------------|------|
| Lieferbare Farbe | weiß |
|------------------|------|

Maße und Gewichte

| | |
|----------|--------|
| Länge L | 255 mm |
| Breite B | 48 mm |
| Höhe H | 177 mm |
| Gewicht | 750 g |

Leuchtmittel

| | |
|------------------------|-------|
| Leuchtmittel | LED |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 70 |

Elektrotechnik

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Betriebsgerät | Schaltnetzteil elektronisch |
| Spannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |

Prüfungen und Einsatzbedingungen

| | |
|--|--------------------------------|
| Schutzart | IP 54 |
| Schutzklasse | II |
| Sicherheitszeichen | F-Zeichen |
| Sonstige Zeichen | WEEE-Zeichen |
| Energieeffizienzklasse konventionelles Leuchtmittel | Kennzeichen nicht erforderlich |
| Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel | Kennzeichen nicht erforderlich |