

Geräteträger - Diffusor mit Linearlinse vorwärtsstreuend - direkt/indirekt strahlend - optisch durchlaufend

Geräteträger, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit integrierten seitlichen Hebelverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene. LED-Einheit in Gehäuselänge für optisch durchlaufendes Lichtband. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt tief-breitstrahlend, leicht geeister Diffusor aus Kunststoff PMMA mit innenliegender Prismatic im Mittelsteg und Längsprismen. Durchlaufende Lichtband-Optik. Mit Notlicht Batterie 3h und integrierter Statusanzeige; Dreistündiger Notlichtbetrieb. Elektrische Verbindung mittels festpositioniertem 5-poligen Schnellmontage-Steckerteil mit freier Phasenvorwahl. Integrierte Führungshilfe zum schnellen Kontaktieren

KENNDATEN

| | |
|------------------------|--|
| Bestellnummer | 19150007030 |
| EAN-Nummer | 4020863418701 |
| Stat. Waren-Nr. | 94051098 |
| Prüfzeichen | IP 20, Schutzklasse I, F, HACCP DIN10500/Food/IFS-anwendungsbezogene Eignung/BRC, Indoor, CE |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK | IK03 (10°C bis 25°C) |
| Umgebungstemperatur | ta 10°C bis 25°C |

ELEKTROTECHNIK

| | |
|------------------------|--|
| Betriebsgerät | Elektronischer Treiber Notlicht 3h (1 Stück) |
| Systemleistung | 46 W |
| Netzspannung | 230 V / 50 Hz |
| Energieeffizienzklasse | A++ |

LICHTTECHNIK

| | |
|--|---|
| Bestückung | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K |
| Farborttoleranz (MacAdam) | 3 SDCM |
| Leuchtenlichtstrom | 7773 lm |
| Leuchtenlichtstrom- Notlichtbetrieb | 891 lm |
| Lampenlebensdauer | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| Leuchten Lichtausbeute | 170 lm/W |
| Ausstrahlungswinkel | 45° (C0) / 100° (C90) |
| UGR q/l | 24.1 / 23.9 |

MECHANIK


| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Gehäusefarbe | verkehrsweiß RAL 9016 |
| Abmessungen LxBxH/DxH | 1531 x 63 x 54 mm |
| Gewicht (netto) | 2.3 kg |
| Montageart | Tragschienensystem-Montage |

Maße

| | | |
|---|---------|--------|
| L | 1531 mm | Länge |
| B | 63 mm | Breite |
| H | 54 mm | Höhe |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/19150007030>



| | |
|------------|--------------|
| Bestückung | LED 7500 840 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 90 % / 10 % |
| UGR q/l | 24.1 / 23.9 |

