

**Geräteträger - Individual.Lens.Optic - direkt extrem breitstrahlend - optisch durchlaufend**

Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Gehäusefarbe Verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt extrem breitstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Einzellinsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wartungsfreundlich durch leicht zu reinigende Oberfläche. Der Rhythmus der 3-reihigen Einzellinsen-Anordnung ist innerhalb und Geräteträger übergreifend perfekt aufeinander abgestimmt und gewährleistet ein homogenes Erscheinungsbild im Objekt. Elektrische Verbindung mittels festpositioniertem 3-poligen Schnellmontage-Steckerteil mit freier Phasenvorwahl. Integrierte Führungshilfe zum schnellen Kontaktieren.

**KENNDATEN**

|                        |                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestellnummer          | 19480004040                                                                                                    |
| EAN-Nummer             | 4020863395668                                                                                                  |
| Stat. Waren-Nr.        | 94051098                                                                                                       |
| Prüfzeichen            | IP 20, Schutzklasse I, ENEC10 VDE, F, HACCP<br>DIN10500/Food/IFS-anwendungsbezogene<br>Eignung/BRC, Indoor, CE |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK | IK03 (-20°C bis 25°C)                                                                                          |
| Umgebungstemperatur    | ta -20°C bis 25°C                                                                                              |

**ELEKTROTECHNIK**

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Betriebsgerät          | Elektronischer Treiber (1 Stück) |
| Systemleistung         | 70 W                             |
| Netzspannung           | 230 V / 50 Hz                    |
| Energieeffizienzklasse | A++                              |

**LICHTTECHNIK**

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Bestückung               | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K |
| Farbortoleranz (MacAdam) | 3 SDCM                                          |
| Leuchtenlichtstrom       | 10235 lm                                        |
| Lampenlebensdauer        | 50000h L80/B10 (Tq 25°C)                        |
| Leuchten Lichtausbeute   | 147 lm/W                                        |
| Ausstrahlungswinkel      | 105° (C0) / 105° (C90)                          |
| UGR q/l                  | 23.9 / 24.3                                     |

**MECHANIK**


|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Gehäusefarbe          | verkehrsweiß RAL 9016      |
| Abmessungen LxBxH/DxH | 1531 x 55 x 37 mm          |
| Gewicht (netto)       | 1.9 kg                     |
| Montageart            | Tragschienensystem-Montage |

**Maße**

|   |         |        |
|---|---------|--------|
| L | 1531 mm | Länge  |
| B | 55 mm   | Breite |
| H | 37 mm   | Höhe   |

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/de/article/19480004040>



|            |               |
|------------|---------------|
| Bestückung | LED 10000 840 |
| ηLB        | 100 %         |
| Φ ↓/↑      | 98 % / 2 %    |
| UGR q/l    | 23.9 / 24.3   |

