

**Möbel-/Spiegelleuchte** - Diffusor satiniert mit innenliegender Längsprismatik - direkt/indirekt strahlend

Gehäuse Aluminiumstrangpressprofil eloxiert, verschraubbare weiße Stirnseiten aus Polycarbonat, Befestigung senkrecht oder waagrecht als Decken- oder Wandmontage möglich, mit schutzartgerechter Leitungseinführung; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt/indirekt mittels transluzentem Diffusor mit satinierter Oberfläche, gerundetes Dreiecksprisma aus Polycarbonat, aufsteckbar auf Gehäuseprofil; <5% flickerfree (bis 400 Hz) Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Hinweis zur Schutzart: IP53 bei Deckenmontage, IP54 bei Wandmontage.

**KENNDATEN**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Bestellnummer          | 16320644120   |
| EAN-Nummer             | 4020863424726   |
| Stat. Waren-Nr.        | 94051098  |
| Prüfzeichen            | IP 54, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, Glühdrahtprüfung 850°C, F, D, MM, Indoor, CE |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK | IK06 (-10°C bis 35°C)   |
| Umgebungstemperatur    | ta -10°C bis 35°C   |

**ELEKTROTECHNIK**

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Betriebsgerät          | Elektronischer Treiber (1 Stück) |
| Systemleistung         | 8 W                              |
| Netzspannung           | 230 V / 50 Hz                    |
| Energieeffizienzklasse | A++                              |

**LICHTTECHNIK**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Bestückung                | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K |
| Farborttoleranz (MacAdam) | 3 SDCM  |
| Leuchtenlichtstrom        | 1094 lm   |
| Lampenlebensdauer         | 50000h L80/B10 (Tq 35°C/siehe Montageanleitung) |
| Leuchten Lichtausbeute    | 136 lm/W  |

**MECHANIK**


|                        |  |
|------------------------|--|
| Gehäusefarbe           | verkehrsweiß RAL 9016                      |
| Abmessungen LxBxH/DxH  | 600 x 81 x 91 mm                           |
| Gewicht (netto)        | 1.4 kg                                     |
| Kabeleinführung KE X/Y | 215 mm / 0 mm                              |
| Montageart             | Anbau-Einzelmontage, Möbelanbau, Wandanbau |

**Maße**

|    |        |   |
|----|--------|---|
| L  | 600 mm | Länge   |
| B  | 81 mm  | Breite  |
| H  | 91 mm  | Höhe  |
| A1 | 450 mm | Befestigungsabstand Einzelmontage                                 |
| X  | 215 mm | Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs) |
| Y  | 0 mm   | Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer)  |

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/de/article/16320644120>



Bestückung LED 1100 840  
 ηLB 100 %  
 Φ ↓↑ 79 % / 21 %  
 BAP 65° < 3000cd/m²

