





Tischleuchten | 1 topLED 1.8 W DC 5 V | CRI 80
9351



Technische Daten	
Jahr der Verwirklichung	2020
Installationsposition	Boden
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Optik	General Lighting
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	1.8 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	110 lm
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	Nein
Max duration	7.5 h
Charging time	4.5 h
Motion sensor	Ja
Sensivity range	Ø 0.08 m H 0.05 m
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.15 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	1.206 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Gehäuse	
Material	Aluminium
Farbe	Grün RAL 6019
Bearbeitungstyp	Lackierung
Oberfläche Diffusor	
Material	ABS
Farbe	Weiß
Bearbeitungstyp	Satinieren
Cables Electrification	
Cable connector	USB Type A



Tischleuchten | 1 topLED 1.8 W DC 5 V | CRI 80
9351

Single emission table lamps for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 1 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 110 lm, with a 61.1 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a green ral 6019 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of ABS with a satin finishing treatment. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 1.206 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 1.8 W. The power supply cable is included and features a 0.15 m lenght.

The device features protection class III and can be floor-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	85 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	110 lm
Leuchten Lichtstrom	94 lm
Consumption	1,8 W
Leuchten Lichtausbeute	94 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Verbindungstemperatur (Leuchte)	80
Standardumgebungstemperatur	25°C

LED Life / Failure Ratio	
L70 B20 C0 72500h	

OPTICAL	
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis
Optik C0/C180	115°
Optik C90/C270	15°

